

PARIGI - C

Piattaforma a pantografo in vano chiuso
Pantograph platform with enclosed shaft



The **PARIGI-C** platform is ideal for meeting the needs of users with reduced motor capabilities, either on a wheelchair or standing, if necessary also with an accompanying person. For installation a special, closed and delineated runway shaft is necessary with landing doors to protect the users, otherwise we can supply suitable shafts made of aluminium section bars with VISARM glass panelling and/or insulated aluminium panels.

PARIGI-C develops a vertical only movement to serve well-defined floors or levels up to a maximum difference in height of 2000 mm. The platform is made with external hydraulic power pack and electric board to simplify any maintenance and repair operations.

The versatile design makes it possible to achieve perfect harmony and integration with any setting. In addition, with specific treatments that preserve the platform from the action of the weather, it is suitable for outdoor installations.

The on-board and landing controls warrant simplicity and comfort in use.

The systems are fitted with emergency downward travel that can be operated directly from the platform and, on request, with motorised doors.

PARIGI-C is provided with all the devices needed to warrant the utmost safety of the user.

Special finishes and accessories can be provide on request.

Faboc guarantees its products for 24 months from delivery.

La piattaforma **PARIGI-C** è ideale per soddisfare le esigenze degli utilizzatori con ridotte capacità motorie, sia su carrozzina che in piedi, eventualmente anche con accompagnatore. Per l'installazione è necessario disporre un apposito vano di corsa chiuso e delimitato con porte di piano a protezione per gli utenti, altrimenti possiamo fornire adeguati vani in profilato di alluminio tamponati in vetro VISARM e/o pannelli in alluminio coibentati.

PARIGI-C sviluppa un movimento esclusivamente verticale per servire piani o livelli ben definiti fino ad un dislivello massimo di 2000 mm, la piattaforma viene realizzata con centralina idraulica e quadro elettrico esterni per facilitare eventuali interventi di manutenzione o riparazione.

Il design versatile permette di ottenere una perfetta armonia ed integrazione con qualsiasi ambiente, inoltre con specifici trattamenti, che preservano la piattaforma dall'azione di agenti atmosferici, è idoneo per installazioni esterne.

I comandi a bordo e di piano garantiscono semplicità e confort nell'utilizzo.

Gli impianti sono dotati di discesa d'emergenza azionabile direttamente dalla piattaforma e a richiesta di porte motorizzate.

PARIGI-C ha in dotazione tutti i dispositivi necessari a garantire la massima sicurezza della persona.

Finiture o accessori speciali possono essere realizzati a richiesta.

Faboc garantisce i propri prodotti 24 mesi dalla consegna.

Faboc offre soluzioni personalizzate e su misura Faboc offers customized and tailor-made solutions

Per l'installazione di questi impianti sono necessarie opere edili che dovranno essere realizzate dal cliente rigorosamente seguendo le nostre indicazioni inviate in fase d'ordine o a richiesta. Dovrà essere individuato un vano, possibilmente entro 3 metri dalla macchina, dove posizionare centralina e quadro.

For the installation of these systems, the necessary masonry work must be carried out by the customer and follow the instructions given at the time of ordering or upon request. It will be necessary to allocate a recess, possibly up to 3 metres around the machine, in which to position the control unit and panel.



PARIGI-C è idoneo sia all'uso in edifici privati che pubblici. È idoneo anche nell'adempimento degli obblighi previsti, in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione, dalla Legge 13 del 09/01/89 e D.M. 236 del 14/06/89 relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche in condomini, alberghi, ristoranti, bar, negozi, uffici e altri locali con accesso al pubblico.

Agevolazioni fiscali:

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, previsti dalla Legge 13/89.

Detrazione del 36% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.


Aliquota IVA agevolata 4%.

PARIGI-C is suitable to removal architectural barriers in both public and private buildings such as apartment blocks, hotels, restaurants, bars, shops, offices and other establishments with access to the public.




*Optional





DIMENSIONE CENTRALINA E QUADRO
CONTROL PANEL AND HYDRAULIC UNIT MEASUREMENTS



SBARCHI CONTRAPPosti - LANDINGS ON OPPOSITE SIDES

SBARCHI ADIACENTI - LANDINGS ON ADJACENT SIDES

MODEL MODELLO	KG	LA	LB	LB*	C MAX	FA	FB	FB*	FC	SA	SB	SB*	SC C<1000	SC C<1000	SD C<1000	SD C>1000
1X - 0825	250	1250	800:1000	1200	800	1290	840:1040	1240	150	1370	920:1120	1320	2100	-	2100-C	-
1X - 0830	300	1250	800:1000	1200	800	1290	840:1040	1240	250	1370	920:1120	1320	2100	-	2100-C	-
1X - 1130	300	1500	800:1000	1200	1100	1540	840:1040	1240	200	1620	920:1120	1320	2100	C+1100	2100-C	1100
2X - 1630	300	1250	800:1000	1200	1600	1290	840:1040	1240	350	1370	920:1120	1320	-	C+1100	-	1100
2X - 2030	300	1500	800:1000	1200	2000	1540	840:1040	1240	350	1620	920:1120	1320	-	C+1100	-	1100

Le misure indicate con * sono quelle consigliate per gli sbarchi adiacenti.
The measurements marked * are recommended for landings on adjacent sides.

- Portata Kg. 250/300
- Pianale superiore rivestito con materiale antiscivolo;
- Valvole di sicurezza, integrate nei cilindri, per il blocco automatico della discesa in caso di rottura dei tubi
- Centralina elettroidraulica esterna con valvola di massima pressione per evitare i sovraccarichi e discesa di emergenza manuale
- Discesa di emergenza automatica con batteria in tampone
- Tensione di alimentazione 220V monofase (220/380 V trifase a richiesta)
- Comandi in bassa tensione (24 V)
- In funzione del luogo di installazione viene fornita completa di struttura di contenimento in profilati di alluminio e/o porte e cancelli dotati di serratura di sicurezza, tamponata in vetro VISARM e/o pannelli in alluminio coibentati
- A richiesta può essere motorizzata l'apertura e la chiusura di porte e cancello
- Colore standard macchina e struttura: Nero

- Capacity Kg. 250/300
- Non-slip platform top
- Safety valves, integrated into the cylinders, for automatically blocking the downward travel in the event of breakage of the fluid power pipes
- External electrohydraulic control unit with maximum pressure valve to avoid overloads and emergency manual downward travel
- Automatic emergency downward travel
- Supply voltage 220 monophase, on request 220/380V three-phase
- Controls in low voltage (24 V)
- According to the installation site, will be provided with a structure made of aluminium section bars, doors/gates with safety locks, with panelling aluminium or VISARM glass
- Gates and doors with motorised opening/closing, on request
- Structure and platform standard colour: Black

Gli impianti sono progettati e costruiti in conformità a quanto previsto da:

LEGGE N. 13 DEL 09/01/89. DECRETO MINISTERIALE N. 236 DEL 14/06/89
DIRETTIVA "MACCHINE" 2006/42/CE E S.M.I., RECEPITA CON D.LGS. 17/2010. DIRETTIVA "COMPATIBILITÀ ELETTRONMAGNETICA" 2004/108/CE RECEPITA CON D.LGS. 6/11/2007, N° 194.
DIRETTIVA "BASSA TENSIONE" 2006/95/CE RECEPITA CON LEGGE N° 791 DEL 91 E S.M.I.

The systems have been designed and manufactured in accordance with:

PRODUCT STANDARD EN 81/40
MACHINE DIRECTIVE 2006/42/CE
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2004/108/CE
LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/CE



Faboc Due srl
Via Toscana, 148
50052 Certaldo (fi)
Italia
Tel 0571 662474
Fax 0571 666865
Email info@fabocdue.it
Web fabocdue.it

AGENTE DI ZONA