



PARIGI-A

Piattaforma Elevatrice a pantografo a vano aperto
Vertical platform lift without enclosed shaft

fabo 

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER L'ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CUSTOMISED SOLUTIONS FOR REMOVAL
OF ARCHITECTURAL BARRIERS

La piattaforma PARIGI-A è la scelta ideale quando non è possibile o non si desidera creare un vano di corsa chiuso. Questo sistema è progettato per adattarsi a varie esigenze, consentendo l'accesso a persone con ridotte capacità motorie, inclusi coloro che utilizzano carrozzine o che possono camminare, magari con un accompagnatore.

The PARIGI-A platform is the ideal choice when it is not possible or desirable to create a closed well. This system is designed to adapt to different needs and give access to people with reduced mobility, for example, people who use a wheelchair or can walk, perhaps with a companion.



Per l'installazione di questi impianti sono necessarie opere edili che dovranno essere realizzate dal cliente rigorosamente seguendo le nostre indicazioni inviate in fase d'ordine o a richiesta. Dovrà essere individuato un vano, possibilmente entro 6 metri dalla macchina, dove posizionare centralina e quadro.

The installation of these systems requires construction work, which must be carried out by the customer strictly according to our instructions, sent in the order or upon request. Installation also requires identification of a space, preferably within 6 metres of the machine, for installation of the electrical panel and power unit.

1 MOVIMENTO VERTICALE E STRUTTURA ROBUSTA VERTICAL MOVEMENT AND ROBUST STRUCTURE

PARIGI-A offre un movimento esclusivamente verticale per servire piani o livelli ben definiti, fino a un dislivello massimo di 2000 mm. La piattaforma è realizzata con una centralina idraulica e un quadro elettrico esterni, semplificando eventuali interventi di manutenzione o riparazione.

PARIGI-A offers exclusively vertical movement to serve well-defined floors or levels, up to a maximum difference in level of 2000 mm. The platform is built with an external hydraulic power unit and electrical panel, ensuring simplicity in maintenance and any repairs.

3 GARANZIA E FLESSIBILITÀ WARRANTY AND FLEXIBILITY

PARIGI-A è fornito con tutti i dispositivi necessari per garantire la massima sicurezza dell'utente. Inoltre, offriamo la possibilità di personalizzare l'impianto con finiture o accessori speciali su richiesta. Faboc garantisce i propri prodotti per un periodo di 24 mesi dalla consegna, offrendo ulteriore tranquillità agli acquirenti.

PARIGI-A comes with all devices necessary to ensure maximum user safety. In addition, on request, we offer possibilities for customising the system with special finishes and accessories. Faboc guarantees its products for 24 months from delivery, for additional buyer peace of mind.

2 SICUREZZA E DESIGN VERSATILE SAFETY AND VERSATILE DESIGN


PARIGI-A è progettato per una facile utilizzo con comandi a bordo e di piano. Il soffietto di protezione previene pericoli di schiacciamento. La struttura in vetro di sicurezza e acciaio offre un design versatile che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Trattamenti specifici lo preservano dall'azione degli agenti atmosferici, rendendolo adatto anche per esterni.

PARIGI-A is designed for easy operation, with controls both on-board and at floor levels. The protective bellows prevents crushing hazards. The safety-glass and steel construction offers a versatile design that blends harmoniously with any environment. Specific treatments preserve the system from weathering, making it also suitable for outdoor use.

4 SICUREZZA AGGIUNTIVA E PERSONALIZZAZIONE ADDITIONAL SAFETY AND CUSTOMISATION

Gli impianti sono dotati di una discesa d'emergenza azionabile direttamente dalla piattaforma e, su richiesta, possono essere equipaggiati con porte motorizzate per ulteriori opzioni di sicurezza.

PARIGI-A is equipped with an emergency descent that can be operated directly from the platform, and upon request, can be provided with motorised doors for additional safety.



Portata 350 Kg

Pianale superiore rivestito con materiale antiscivolo

Valvole di sicurezza, integrate nei cilindri, per il blocco automatico della discesa in caso di rottura dei tubi

Centralina elettroidraulica esterna con valvola di massima pressione per evitare i sovraccarichi e discesa di emergenza manuale

Discesa di emergenza automatica con batteria in tampone

Tensione di alimentazione 220V monofase

Comandi in bassa tensione (24V)

Parapetti a bordo e cancelli, con serrature di sicurezza, realizzati in acciaio e vetro anti-sfondamento

A richiesta può essere motorizzata l'apertura e la chiusura dei cancelli

Finiture per interni ed esterni

Sui lati liberi sotto la piattaforma, è installata una robusta protezione a soffietto in PVC, di colore grigio, con due binari di rinforzo da fissare al muro, che impedisce l'accesso alla zona sottostante ed evita rischi di schiacciamento. Disponibile anche il soffietto opzionale senza guide a parete, realizzato in PVC con rinforzi metallici e pantografi di irrigidimento in acciaio inox.

Colore standard pareti laterali e cancelli: NERO RAL 9005

Colore soffietto: RAL 7035

Weight capacity 350 kg

Upper top finished in non-slip material

Safety valves, built into the cylinders, for automatic blocking of descent in case of hose rupture

External electro-hydraulic control unit with pressure relief valve to prevent overloads, with manual emergency lowering

Automatic emergency descent with battery backup

Supply voltage: single-phase 220V

Low voltage controls (24V)

On-board railings and gates, with security locks, made of steel and shatterproof glass

Opening and closing gates can be motorised on request

Finishes for interiors and exteriors

A strong bellows protection made of PVC, grey in colour, with two stiffening rails to be fixed to the wall, is installed on the free sides under the platform, preventing access to the area below and avoiding crushing hazards. Also available is an optional bellows without wall guides, made of PVC with metal reinforcements and stainless-steel stiffening pantographs.

Standard colour for side walls and gates: black RAL 9005

Bellow colour: RAL 7035



Gli impianti sono progettati e costruiti in conformità a quanto previsto da:
LEGGE N. 13 DEL 09/01/89. DECRETO MINISTERIALE N. 236 DEL 14/06/89
2006/42/CE (DIRETTIVA MACCHINE) recepita con d.lgs. n.17 del 27/01/2010,
2014/30/UE (COMPATIBILITA' E.M.C.) recepita con il Dlgs 80/16,
2014/35/UE (DIRETTIVA BASSA TENSIONE) recepita con il Dlgs 86/16

The systems have been designed and manufactured in accordance with:
MACHINE DIRECTIVE 2006/42/CE
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/UE
LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/UE



SOLUZIONI PERSONALIZZATE

CUSTOMISED SOLUTIONS

PARIGI-A è idoneo sia all'uso in edifici privati che pubblici. È idoneo anche nell'adempimento degli obblighi previsti, in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione, dalla Legge 13 del 09/01/89 e D.M. 236 del 14/06/89 relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche in condomini, alberghi, ristoranti, bar, negozi, uffici e altri locali con accesso al pubblico.

PARIGI-A is suitable for use in both private and public buildings. It is also suitable for new constructions or renovations, to remove architectural barriers in condominiums, hotels, restaurants, bars, shops, offices and other premises with public access.

DETTAGLI

DETAILS



GAMMA PRODOTTI FABOC

FABOC PRODUCT RANGE

Montascale / Stair lift



VICTORIA

Servoscala / Platform stairlift



ATHENA



OLYMPIA

Piattaforme elevatrici / Lifting platforms




X-SLIM



Z-SLIM



ONESTEP



PARIGI-A



Faboc Due srl

Via della Steccaia, 34C - Loc. Badia Elmi
53037 San Gimignano (SI) ITALIA



info@fabocdue.com



+39 0577 1489094



www.fabocdue.com

AGENTE DI ZONA
AREA AGENTS